

## Холоднокатаная рулонная нержавеющая сталь

Stainless steel cold rolled coils

Ассортимент продукции <i>Product range</i>			
толщина мм <i>thickness mm</i>	ширина мм <i>width mm</i>		
	1000	1250	1500
0.6	•	•	
0.8	•	•	•
1.0	•	•	•
1.2	•	•	•
1.5	•	•	•
2.0	•	•	•
3.0	•	•	•
4.0	•	•	•



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ <i>Manufacturing standard</i>	ОТДЕЛКА <i>Finish</i>	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ <i>Product designation</i>	МАРКА <i>Grade</i>			
EN 10088-2 (ASTM A240, A480)	2B Изделия из холоднокатаной дресированной стали <i>2B Cold rolled and skinpassed</i>	Плоские изделия из нержавеющей стали общего назначения <i>Stainless steel flat products for general purposes</i>	Аустенитная сталь EN 1.4301 1.4307 1.4541 1.4404 1.4571	Austenitic AISI 304 304L 321 316L 316Ti	Ферритная сталь EN 1.4016 1.4512 1.4510 1.4509 1.4526 1.4521	Ferritic AISI 430 409Li 439L 441 436 444
EN 10088-2 (CE marking)	2B Изделия из холоднокатаной дресированной стали <i>2B Cold rolled and skinpassed</i>	Плоские изделия из нержавеющей стали для строительства <i>Stainless steel flat products for construction purposes</i>	Аустенитная сталь EN 1.4301 1.4307 1.4541 1.4404 1.4571	Austenitic AISI 304 304L 321 316L 316Ti	Ферритная сталь EN 1.4016 1.4512 1.4510 1.4509 1.4526 1.4521	Ferritic AISI 430 409Li 439L 441 436 444
EN 10028-7 (ASTM A240, A480) (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	2B Изделия из холоднокатаной дресированной стали <i>2B Cold rolled and skinpassed</i>	Плоские изделия из нержавеющей стали для емкостей под давлением <i>Stainless steel flat products for pressure purposes</i>	Аустенитная сталь EN 1.4301 1.4307 1.4541 1.4404 1.4571	Austenitic AISI 304 304L 321 316L 316Ti		

### Условия поставки - *Supply conditions*

- Размерные допуски согласно стандартам EN ISO 9445-2 (и другим аналогичным международным стандартам)  
*Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms)*
- Специальные допуски по заказу - *Special tolerances upon request*
- Рулоны с полной или пониженной массой - *Full or weight reduced coils*
- Обрезанные или необрезанные кромки - *Slitted edges or mill edges*
- Документы контроля 2.2, 3.1, 3.2 согласно стандарту EN 10204  
*Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204*



2 линии для холодной прокатки

2 дресировочные линии

270,000 т/г  
производственная мощность

продукция: холоднокатаная рулонная  
нержавеющая сталь с отделкой 2B

толщина: 0.6/4.0 мм

ширина: до 1500 мм

макс. вес: 30 т