

Холоднокатаные листы из нержавеющей стали

Stainless steel cold rolled sheets

Ассортимент продукции Product range									
толщина мм thickness mm	размеры мм commercial sizes mm								
	1000 x 2000	1000 x 3000	1000 x 4000	1250 x 2500	1250 x 3000	1250 x 4000	1500 x 3000	1500 x 4000	1500 x 6000
0.4	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0.6	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0.7	•	•	•	•	•	•	•	•	•
0.8	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.2	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2.5	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•
6.0	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Стандартные условия поставки - Standard delivery program

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Manufacturing standard	ОТДЕЛКА Finish	НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ Product designation	МАРКА Grade			
EN 10088-2 (ASTM A240, A480)	2В - Изделия из отожженной, протравленной и дрессированной стали 2В - Annealed pickled and skinpassed	Плоские изделия из нержавеющей стали общего назначения Stainless steel flat products for general purposes	Аустенитная сталь EN 1.4301, 1.4307 1.4541, 1.4404 1.4571	Austenitic AISI 304, 304L 321, 316L 316Ti	Ферритная сталь EN 1.4016, 1.4512 1.4510, 1.4509 1.4526, 1.4521	Ferritic AISI 430, 409Li 439L, 441 436, 444
EN 10088-2 (CE marking)	2В - Изделия из отожженной, протравленной и дрессированной стали 2В - Annealed pickled and skinpassed	Плоские изделия из нержавеющей стали для строительства Stainless steel flat products for construction purposes	Аустенитная сталь EN 1.4301, 1.4307 1.4541, 1.4404 1.4571	Austenitic AISI 304, 304L 321, 316L 316Ti	Ферритная сталь EN 1.4016, 1.4512 1.4510, 1.4509 1.4526, 1.4521	Ferritic AISI 430, 409Li 439L, 441 436, 444
EN 10028-7 (ASTM A240, A480) (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	2В - Изделия из отожженной, протравленной и дрессированной стали 2В - Annealed pickled and skinpassed	Плоские изделия из нержавеющей стали для емкостей под давлением Stainless steel flat products for pressure purposes	Аустенитная сталь EN 1.4301, 1.4307 1.4541, 1.4404 1.4571,	Austenitic AISI, 304 304L, 321 316L, 316Ti		

Условия поставки - Supply conditions

- Размерные допуски согласно стандартам EN ISO 9445-2 (и другим аналогичным международным стандартам)
Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms)
- Специальные допуски по заказу - Special tolerances upon request
- Маркировка на стороне В - Marking on the B-Side
- Документы контроля 2.2, 3.1, 3.2 согласно стандарту EN 10204 Control documents 2.2, 3.1, 3.2 according to EN 10204
- Сатинирование со степенью полировки 220/240/320/400 grit, зачистка щеткой scotch-brite, отделка duplo и защитная пленка, пригодная для лазерной резки - 220/240/320/400 grit polishing, scotch brite brushing, duplo and protective film suitable for fiber laser cutting
- С прокладыванием бумажного слоя или нет - With or without paper interleave

