

Нержавеющая горяче и холоднокатаная лента

Stainless steel hot and cold rolled strips

Product range - Hot rolled strips 1D

Ассортимент продукции - горячекатаные полосы с отделкой 1D

thickness толщина mm	width ширина mm
3	from/от 40 up to/до 1500
4	от 40 до 1500
5	от 40 до 1500
6	от 40 до 1500

Product range - Cold rolled strips 2B

Ассортимент продукции - холоднокатаные полосы с отделкой 2B

thickness толщина mm	width ширина mm
0,8	from/от 35 up to/до 1500
1	от 35 до 1500
1,2	от 35 до 1500
1,5	от 35 до 1500
2	от 35 до 1500
2,5	от 35 до 1500
3	от 35 до 1500

MANUFACTURING STANDARD ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	FINISH ОТДЕЛКА	PRODUCT DESIGNATION НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	GRADE МАРКА			
EN 10088-2 (ASTM A240, A480)	1D Annealed and pickled <i>Отожженные и протравленные изделия</i>	Stainless steel flat products for general purposes <i>Плоские изделия из нержавеющей стали общего назначения</i>	Austenitic	Аустенитная сталь	Ferritic	Ферритная сталь
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Изделия из холоднокатаной и дрессированной стали</i>		EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L	EN 1.4512 1.4510 1.4509	AISI 409Li 439L 441
EN 10088-4 (CE marking)	1D Annealed and pickled <i>Отожженные и протравленные изделия</i>	Stainless steel flat products for construction purposes <i>Плоские изделия из нержавеющей стали для строительства</i>	Austenitic	Аустенитная сталь	Ferritic	Ферритная сталь
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Изделия из холоднокатаной и дрессированной стали</i>		EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L	EN 1.4512 1.4510 1.4509	AISI 409Li 439L 441
EN 10028-7 (ASTM A240, A480) (AD 2000 W2/W10) (PED 2014/68/EU)	1D Annealed and pickled <i>Отожженные и протравленные изделия</i>	Stainless steel flat products for pressure purposes <i>Плоские изделия из нержавеющей стали для работы под давлением</i>	Austenitic	Аустенитная сталь		
	2B Annealed pickled and skinpassed <i>Изделия из холоднокатаной и дрессированной стали</i>		EN 1.4307 1.4404	AISI 304L 316L		

Supply conditions - Условия поставки

- Dimensional tolerances according to EN ISO 9445-2 (and other equivalent international norms)
Размерные допуски согласно стандарту EN ISO 9444-2 (и другим аналогичным международным стандартам)
- Special tolerances upon request *Специальные допуски по заказу*

4 линии продольной резки

20,000 т/г

производственная мощность

